

**JOKARI® AUTOMATISCHE ABISOLIERZANGE, 0,2 - 6 MM<sup>2</sup>**
**Article number: 100775**

Automatische Abisolierzange sich auf den Leiterquerschnitt selbst einstellende Abisolierzange für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 mm<sup>2</sup> bis 6 mm<sup>2</sup> (AWG 24 bis AWG 10), geeignet für Standardisolationen (z. B. aus PVC), integrierter Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumdrähte bis 2,5 mm<sup>2</sup>, mit einstellbarem Längenanschlag von 6 bis 18 mm für Serienarbeiten, besonders ergonomisch durch handliche Pistolenform, Griff mit Weichkuststoffeinlage und geringes Gewicht (nur 150 g leicht). Messer auswechselbar.



|             |         |
|-------------|---------|
| Length (mm) | 240 mm  |
| Width (mm)  | 130 mm  |
| Height (mm) | 40 mm   |
| Weight (kg) | 0,18 kg |

| Attribute                    | Value                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Kerbtiefe einstellbar        | Yes                                     |
| Rundschnitt                  | Yes                                     |
| Auswechselbare Messer        | Yes                                     |
| Längsschnitt                 | No                                      |
| Spiralschnitt                | No                                      |
| Abisolierbereich Querschnitt | 0.2 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| Abisolierbereich Durchmesser | 0.5 mm - 2.7 mm                         |
| Min. AWG-Größe               | 24                                      |
| Max. AWG-Größe               | 10                                      |

GTIN: 4021103007754

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de