

Technisches Datenblatt

DSX Dämmschichtbildner in Kartusche

Artikelnummer: 7202300



Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis für den Innenbereich, zum Verfüllen von Restfugen und zum Öffnungsverschluss. Zugelassener Baustoff für den Verschluss von Kernbohrungen bei Einzelkabeldurchführungen und dem Ringspalt bei Kabelausführungen aus dem Brandschutzkanal PYROLINE® Con PLC. Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar. In trockenen, frostfreien Räumen kann die Spachtelmasse bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

Intumeszierender Baustoff

Stammdaten

Artikelnummer	7202300
Typ	DSX-K
Bezeichnung 1	Dämmschichtbildner
Bezeichnung 2	in Kartusche
Hersteller	OBO
Dimension	300ml
Farbe	weiß
Werkstoff	Intumeszierender Baustoff
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	50 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Ausführung	Brandschutzspachtelmasse
Inhalt	310 ml
Lieferform	Kartusche