

## Zählergehäuse

# ZKi 1-f

## ZKi 1-f

### Zählergehäuse

#### INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 74900501

Maße: 250 x 370 x 137 mm

Zählergehäuse, mit transparentem Deckel, serienmäßig plombierbar, mit montiertem Zählerkreuz und Zählerbefestigungsschrauben, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen

**geeignet für Rundsteuerempfänger nach DIN 43861-2, für Zähler mit Drei-Punkt-Befestigung und einer Tiefe von max. 80mm**



IP54  
IP65

IK08



400V  
AC



Die Zählergehäuse der Reihe ZKi sind durch Ihre zwei Bauformen, Standard und flach, sehr passend für nahezu alle Arten von 3-Punkt-Zählern. Der plombierbare und transparente Deckel schützt das Zählergehäuse vor unbefugten Zugriffen und bietet vollständige Sicht auf den Zähler und den Zählerstand. Die hohe Schutzart bietet optimalen Schutz vor Stäuben und Wasser.

## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Bemessungsbetriebsspannung AC: | 400 V     |
| Schutzklasse:                  | II        |
| Schutzart:                     | IP54/IP65 |
| UL Type Rating:                | k.A.      |

### Maße und Gewicht

|          |         |
|----------|---------|
| Breite:  | 250 mm  |
| Länge:   | 370 mm  |
| Höhe:    | 137 mm  |
| Gewicht: | 1.75 kg |

### Materialeigenschaften

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| UV-beständig:                  | ja                     |
| halogenfrei:                   | ja                     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2                     |
| Glühdrahtfestigkeit:           | 850 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische Eigenschaften

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Befestigungsart:  | Aufbau |
| Schlagfestigkeit: | IK08   |

### Umgebungsbedingungen

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 %                     |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %                     |
| Umgebungstemperatur min.:            | -35 °C                   |
| Umgebungstemperatur max.:            | 80 °C                    |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 60 °C                    |
| Installationsort:                    | geschützter Außenbereich |

## Vertriebsdaten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN:                 | 4013902404193 |
| ETIM Klasse:         | EC000248      |
| Zolltarifnummer:     | 85389099      |
| Mindestbestellmenge: | 1             |

## Werkstoff

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material Unterteil:      | Polycarbonat                 |
| Material Oberteil:       | Polycarbonat                 |
| Material Dichtung:       | Polyurethan                  |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Material Klappfenster:   | Polycarbonat                 |

## Einführungen / Vorprägungen

