CONEXUS
tragbarer Verteiler



CNX

walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Tragbare Vollgummi Baustellen-Endverteiler
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Stapelbare Gehäuse (649)
unzerbrechlich, alterungs-, und laugenbeständig
Farbe: schwarz
mit Tragegriff
mit selbstschließendem Klarsichtdeckel
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 339 x 270 x 280 mm / H-B-T

Anschluss:
1 CEE-Anbaugerätestecker 32 A 5P 400 V 6h

Abgänge/Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40 A/30 mA -B SK-
1 CEE-Anbaudose gerade 32 A 5P 400 V 6h
1 CEE-Anbaudose gerade 16 A 5P 400 V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16 A -C-
3 Schutzkontaktsteckdosen
nach DIN/VDE 0620-1
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16 A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 32 A

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Handhabung	tragbar
Norm (Steckdosenkombination)	IEC 61439-4
Durchmesser Kabeleinführung	nicht relevant

Elektrische Eigenschaften

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig	1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig	1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
Polzahl des Netzanschlusses	5
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Anbaustecker
Bemessungsstrom	32
Kurzschlussstrom	*UNDEFINED TEXT*
Bemessungsspannung	230V/400V
Frequenz	50Hz
Verlustleistung	32 W
Absicherung (Steckdosenkombinationen)	LS-Schalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter	4
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -A-	1

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Schutzart (IP)	IP44

KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609120383
Zolltarifnummer	85371098
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettogewicht	6,06 kg
Nettolänge	339 mm
Nettobreite	270 mm
Nettotiefe	280 mm