



Farbe: ■ grau

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN	
Bemessungsstrom	125 A

Geometrische Daten

Breite	29,1 mm / 1.146 inch
Brückerbelegung	1-2

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,05 MJ
Gewicht	15,1 g

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	100 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	IN
GTIN	4045454074524
Zolltarifnummer	85366990990



Produktklassifikation	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 284-412


↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				
284-412	19.02.2019	xml 2.58 KB	↓	
284-412	19.09.2017	doc 22.50 KB	↓	

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 284-412	EPLAN Data Portal 284-412
↓	↓
	WSCAD Universe 284-412
	↓
	ZUKEN Portal 284-412
	↓

Handhabungshinweise

Brücken



Brücken mit Einlegebrücke
Einzelanordnung 125 A
2 Brücken kombiniert in einer Klemmstelle
100 A

Leiter (35 mm²) bei gebrückten Klemmen
anschießen.
Schraubanschluss, seitliche Verdrahtung

