



Farbe: ■ grau

Geometrische Daten	
Breite	1 mm / 0.039 inch
Höhe	13 mm / 0.512 inch
Tiefe	14 mm / 0.551 inch

Mechanische Daten	
Montageart	anrastbar

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,004 MJ
Gewicht	0,1 g

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	4 (GDS- und Durchführungsklemmen)
VPE (UVPE)	2000 (100) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CH
GTIN	4017332267588
Zolltarifnummer	85389099990

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121702
eCl@ss 10.0		27-44-04-92
eCl@ss 9.0		27-44-04-92
ETIM 9.0		EC000886
ETIM 10.0		EC000886
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
BV Bureau Veritas S.A.	IEC 60998	11915/E0 BV

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 236-100

↓

Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang

03.04.2019

pdf
3566.70 KB

↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 236-100

↓

CAE Daten

EPLAN Data Portal 236-100

↓

ZUKEN Portal 236-100

↓



PCB Design	
Symbol and Footprint via SamacSys 236-100	↓
Symbol and Footprint via Ultra Librarian 236-100	↓