

GF9 Glasfaserstab Ø 9 mm

für Rohrdurchmesser 60 - 200 mm, inkl. Doppelauslaufsystem

Art.-Nr.: 10081 | 10082 | 10083 | 10084 | 10085 | 10086 | 10110



VIDEO

GF9

Hier klicken Video

KG 460
Ø 9 mm

Hier klicken Produktinformationen

- Ergonomischer Halte- und Tragegriff
- Autom. Auslaufbremse
- Seitliche Feststellbremse
- Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad
- Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen
- Fahrbare Haspel KTL/pulverbeschichtet
- 2 x Gewindebolzen (für Laufrolle oder Birnen)

Stabspitze: Schäkel, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm, mit Strang verschraubt

Stabende: Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm

Doppelauslaufsystem (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse)

Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen

Automatische Auslaufbremse

Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad

6-stelliges Rollenzählwerk mit Meter und 10 cm Anzeige

Zusatzoption: Adaptierbare Führungs sonden

13-teiliges Haspel-Führungs sonden-Set

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius mit Hülse	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
9 mm	60 - 200 mm	620 mm	140 mm	4500 kg	460 kg

DATEN	empf. VK-Preis / exkl. MwSt.						
ART.-NR.	10081	10082	10083	10084	10085	10086	10110
PREIS €	458,00	489,00	519,00	576,00	624,00	656,00	747,00
LÄNGE	40 m	50 m	60 m	80 m	100 m	120 m	150 m
GEWICHT KG NET.	19,87	21,11	22,05	23,08	25,77	26,5	30,57
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung						
BIEGERADIUS	620 mm						
ROHR Ø	optimal von 60 - 200 mm						
ABMESSUNG	L 830 mm B 400 mm H 900 mm						
GESAMTBRUCHLAST	460 kg						

BESCHREIBUNG

GF9 Glasfaserstab Ø 9 mm - Kabeleinziehgerät mit robuster, fahrbarer Stahlhaspel (KTL-/pulverbeschichtet) Ø 730 mm, integriertem Meterzähler und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Der integrierte Meterzähler mit mechanischem Zählwerk, gehärtetem Rändelrad und 6-stelligem Rollenzählwerk ermöglicht eine präzise Längenmessung mit Meter- und 10-cm-Anzeige. Das neue Doppelauslaufsystem mit automatischer Auslaufbremse und Schnellauslauf ermöglicht ein kontrolliertes sowie effizientes Arbeiten. Die zusätzliche Feststellbremse fixiert die Haspel und verhindert ein unbeabsichtigtes Drehen. Der Schäkel verfügt über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm, wodurch verschiedenes Zubehör wie RUNPOSTICKS, Führungs sonden, Kabelziehstrümpfe sowie die RC2 oder RC3 Inspektionskamera einfach adaptiert werden können. Der Glasfaserstab verfügt über eine Bruchlast von bis zu 4500 kg. Die Gesamtbruchlast mit Endhülse liegt bei 460 kg. Der Biegeradius beträgt 140 mm am Stab bzw. 620 mm mit Hülse.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser von 60 mm bis 200 mm.

Lieferumfang: 1 x GF9 Glasfaserstab Ø 9 mm, Edelstahl-Endhülsen (Anfang/Ende) 1 x Stahlhaspel Ø 730 mm fahrbar inkl. Doppelauslaufsystem, 1 x Meterzähler, 1 x Schäkel

VORTEILE

- inkl. Stahlhaspel und Meterzähler
- Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- Zusätzliche Feststellbremse
- Glasfaserstab Bruchlast bis 4500 kg
- Gesamtbruchlast 460 kg
- Biegeradius nur Stab 140 mm
- Biegeradius mit Hülse 620 mm

INFORMATION

Kompatibel mit:

RC2 Inspektionskamera
50 m - Art.-Nr.: 10141

RC3 Inspektionskamera (digital)
15 m - Art.Nr. 10214

