

Bits



<b>EAN:</b>	4013288226389	<b>Abmessung:</b>	25x6x6 mm
<b>Teilenr:</b>	05066144001	<b>Gewicht:</b>	6 g
<b>Artikel-Nr:</b>	867/1 TORX® HF	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
- Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben


**Weblink**

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_fruehjahr\\_sommer\\_2023\\_bits\\_867\\_1\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_bits_867_1_torx_hf.html)

Wera - 867/1 TORX® HF  
05066144001 - 4013288226389

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits


Mit Haltefunktion für Innen  
TORX® Schrauben

Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

## Take it easy Werkzeugfinder






Die Bits 867 TORX® HF tragen je nach Größe verschiedenfarbige Bänderchen mit Größenstempeln. Dadurch ist der benötigte Bit immer schnell zur Hand.

Auch für ASSY und SPAX T-  
STAR plus Schrauben

Die Wera Bits 867/1 TX HF sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

			
		mm	inch
05066140001	TX 10	25	1"
05066141001	TX 15	25	1"
05066142001	TX 20	25	1"
05066143001	TX 25	25	1"
<b>05066144001</b>	<b>TX 30</b>	<b>25</b>	<b>1"</b>
05066145001 <sup>1)</sup>	TX 40	25	1"

<sup>1)</sup> Durchgehender Sechskant; kein Take it easy.

## Weblink

[https://products.wera.de/de/neuheiten\\_fruehjahr\\_sommer\\_2023\\_bits\\_867\\_1\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/de/neuheiten_fruehjahr_sommer_2023_bits_867_1_torx_hf.html)

Wera - 867/1 TORX® HF  
 05066144001 - 4013288226389

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)