

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Schneider tragbare OffGrid
Powerstation 330, 230V, 332Wh
Lithium-Ionen, LCD, 2 Schuko
Ausgänge, Sinuswelle, 3 USB-A, 1
USB-C, kabelloses Ladegerät

PPS330-GR

EAN Code: 0731304736875

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Portable power station
Batterietyp	Li-Ion (Lithium-Ionen)
Battery capacity in Wh	332 W.h
Anzahl der Eingangsanschlüsse	(1) 12 - 30 V 8 A, (100 W) (1) USB Typ C (60 W)
Number of output connectors	(2) Schuko CEE 7, 230 V ,AC(300 W) 50 Hz, Sinuswelle (3) USB Typ A, 5 V ,DC, 2,4 A(12 W) (1) USB Typ C, 5...20 V ,DC, 3 A(60 W) (1) car cigaratte lighter port, 12 V ,DC, 10 A(120 W) (1) wireless charging,DC(15 W)
Baureihe	Schneider OffGrid
USB Charging Port	USB Typ A + C

Zusatzmerkmale

Farbe	Schwarz und grün
Höhe	153 mm
Breite	163 mm
Tiefe	223 mm
Produktgewicht	3,3 kg
Produktspezifische Anwendung	For Caravan/Camping Power Supply Mobile wireless charging
Produktzertifizierungen	CE
Geliefertes Zubehör	1 AC adapter 1 car charging cable Benutzerhandbuch
Battery capacity in Wh	332 W.h 500+ cycles with 80% capacity
Max. konfigurierbare Leistung in W	531 W
Mindestlichtstärke	150 lux

Montage

Schutzart (IP)	IP40
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...70 °C -20...70 °C
Charging temperature	0...40 °C -0...40 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Discharging temperature	-10...40 °C
	-10...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	28 cm
VPE 1 Breite	23,8 cm
VPE 1 Länge	30 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	6,3 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	149 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	85 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	10 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0.3 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	9 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Kunststoffgehaltes	100 %
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	3
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative

