

Wandgerätestecker - INNOLINQ bleifrei, mit QUICK-CONNECT




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	24661
EAN	4024941927987
Produktgruppe	Wandgerätestecker INNOLINQ QC, Wandgerätestecker INNOLINQ QC
Stromstärke	32A, 32A
Polzahl	5p, 5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE, 3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h, 6h
Spannung	200/346 - 240/415V~, 200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz, 50/60Hz
Schutzart	IP54, IP54
Kennfarbe	rot, rot
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil dunkelgrau RAL 7012, Gehäuseunterteil dunkelgrau RAL 7012, Kragen rot RAL 3000, Gehäuseoberteil dunkelgrau RAL 7012, Gehäuseunterteil dunkelgrau RAL 7012, Kragen rot RAL 3000
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt, schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm, 10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM32 oben, 1xM32 oben
Geräte-Höhe	148mm, 148mm
Geräte-Breite	94mm, 94mm
Geräte-Tiefe	95mm, 95mm
Gehäusegrösse	92x94 mm (HxB), 92x94 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid, Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material. Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen, Dieses Produkt ist ohne Bleianteil, Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen, Dieses Produkt ist ohne Bleianteil

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.322 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941927987
Länge	95 mm
Breite	94 mm
Höhe	148 mm
Gewicht	0.323 kg
Volumen	1'321.64 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941351461
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3.426 kg
Volumen	13'588.4 ccm



Ampere Polzahl	16 5	32 3	32 4	32 5
a	80,0	80,0	80,0	80,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0
e	84,0	84,0	84,0	84,0
f	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5
k	15,0	15,0	15,0	15,0
Ø l	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M32	M32	M32	M32
x	134,0	147,0	147,0	148,0
y	94,0	94,0	94,0	94,0
z	93,0	92,0	92,0	95,0
Cond. mm² min	1,0	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max	4,0	10,0	10,0	10,0

