

RF

Rollfeder

zur dauerelastischen Kontaktierung



Produktbeschreibung

Artikelname	RF 3
Materialnummer	456342
Eigenschaften	Korrosionsbeständig
	Ermüdungsfrei
	Garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck
Anwendungen	Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik
	Für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeschlauch etc.)
Familien Hinweise	Rollfedern sind keine stromtragenden Komponenten.

Technical-Data-Sheet

Technische Daten

Materialien	Spezialstahl (rostfrei)
Auswahl Hinweis	10 Rollfedern
Breite B	16 mm
Durchmesser Kabel min	24 mm
Durchmesser Kabel max	37 mm
Durchmesser außen	21.5 mm

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	10 Rollfedern
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	73209010

EAN-UPC	4010311199658			
Basismenge	1	10	10	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	1	
Alternativmengeneinheit	Stück	Beutel	Pack	
Länge	128	128	128	
Breite	100	100	100	
Höhe	25	25	25	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	0.32	0.32	0.32	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	
Bruttogewicht	0.012	0.123	0.123	
Nettogewicht	0.012	0.12	0.12	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	