

GF7.5 Glasfaserstab Ø 7,5 mm

für Rohrdurchmesser 50 - 120 mm, inkl. Doppelauslaufsystem

Art.-Nr.: 10076 | 10077 | 10078 | 10079 | 10080 | 10091



VIDEO

GF7.5

Hier klicken Video

KG 400
Ø 7,5 mm

Hier klicken Produktinformationen

- Ergonomischer Halte- und Tragegriff
- Autom. Auslaufbremse
- Seitliche Feststellbremse
- Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad
- Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen
- Fahrbare Haspel KTL/pulverbeschichtet
- 2 x Gewindebolzen (für Laufrolle oder Birnen)

Stabspitze: Schäkel, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm, mit Strang verschraubt

Stabende: Endhülse, Edelstahl, Gewinde RTG Ø 12 mm

Doppelauslaufsystem (Schnellauslauf und automatische Auslaufbremse)

Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen

Automatische Auslaufbremse

Mechanisches Zählwerk mit gehärtetem Rändelrad
6-stelliges Rollenzählwerk mit Meter und 10 cm Anzeige

Zusatzoption: Adaptierbare Führungs sonden
13-teiliges Haspel-Führungs sonden-Set

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius mit Hülse	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
7,5 mm	50 - 120 mm	500 mm	115 mm	3400 kg	400 kg

DATEN	empf. VK-Preis / exkl. MwSt.					
ART.-NR.	10076	10077	10078	10079	10080	10091
PREIS €	455,00	477,00	497,00	539,00	576,00	610,00
LÄNGE	40 m	50 m	60 m	80 m	100 m	120 m
GEWICHT	18,67 kg	19,21 kg	19,83 kg	21,20 kg	21,50 kg	22,50 kg
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung					
BIEGERADIUS	500 mm					
ROHR Ø	optimal von 50 - 120 mm					
ABMESSUNG	L 830 mm B 400 mm H 900 mm					
GESAMTBROCHLAST	400 kg					

BESCHREIBUNG

GF7.5 Glasfaserstab Ø 7,5 mm – Kabeleinziehgerät mit robuster, fahrbarer Stahlhaspel (KTL-/pulverbeschichtet) Ø 730 mm, integriertem Meterzähler und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Der integrierte Meterzähler mit mechanischem Zählwerk, gehärtetem Rändelrad und 6-stelligem Rollenzählwerk ermöglicht eine präzise Längenmessung mit Meter- und 10-cm-Anzeige. Das neue Doppelauslaufsystem mit automatischer Auslaufbremse und Schnellauslauf ermöglicht ein kontrolliertes sowie effizientes Arbeiten. Die zusätzliche Feststellbremse fixiert die Haspel und verhindert ein unbeabsichtigtes Drehen. Der Schäkel verfügt über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm, wodurch verschiedenes Zubehör wie RUNPOSTICKS, Führungs sonden, Kabelziehstrümpfe sowie die RC2 oder RC3 Inspektionskamera einfach adaptiert werden können. Der Glasfaserstab verfügt über eine Bruchlast von bis zu 3400 kg. Die Gesamtbruchlast mit Endhülse liegt bei 400 kg. Der Biegeradius beträgt 115 mm am Stab bzw. 500 mm mit Hülse.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser von 50 mm bis 120 mm.

Lieferumfang: 1 x GF7.5 Glasfaserstab Ø 7,5 mm, Edelstahl-Endhülsen (Anfang/Ende) 1 x Stahlhaspel Ø 730 mm fahrbar inkl. Doppelauslaufsystem, 1 x Meterzähler, 1 x Schäkel

VORTEILE

- Inkl. Stahlhaspel und Meterzähler
- Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- Zusätzliche Feststellbremse
- Glasfaserstab Bruchlast bis 3400 kg
- Gesamtbruchlast 400 kg
- Biegeradius nur Stab 115 mm
- Biegeradius mit Hülse 500 mm

INFORMATION

Kompatibel mit:

RC2 Inspektionskamera
50 m - Art.-Nr.: 10141



Hier klicken Produktinformationen

RC3 Inspektionskamera (digital)
15 m - Art.Nr. 10214



Hier klicken Produktinformationen