




Farbe:  weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten		
Markierverfahren		Thermotransfer
Aufdruck		41 ... 50
Aufdruck Anzahl		10
Aufdruckausrichtung		Aufdruck waagerecht
Farbe des Aufdrucks		schwarz
Aufdrucktyp		Ziffern
Aufteilung des Aufdrucks		fortlaufende Ziffern je Streifen
Lieferform		Matte
Aufbau der Lieferform		10 Streifen à 10 Schilder/Karte
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V2

Geometrische Daten		
Beschriftungsschild-/Streifenbreite		5 mm
Beschriftungsschildbreite		5 mm

Mechanische Daten		
Wischfestigkeit		EN 60998-1:2004



Werkstoffdaten		
Farbe		weiß
UV-Beständigkeit		EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei		Ja
Gewicht		8,8 g
Brandlast		0,264 MJ

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		2 (Zubehör)
VPE (UVPE)		5 St.
Verpackungsart		Beutel
Ursprungsland		DE
GTIN		4055143696258
Zolltarifnummer		49119900000

Produktklassifikation		
UNSPSC		55121731
eCl@ss 10.0		27-14-11-37
eCl@ss 9.0		27-14-11-37
ETIM 9.0		EC000761
ETIM 10.0		EC000761
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 793-506		

Dokumentation

Ausschreibungstext			
793-506	19.02.2019	xml 2.71 KB	
793-506	29.11.2018	doc 23.50 KB	

Handhabungshinweise

Anwendung




Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte



Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens



Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme