

## DIAMANT-TRENNSCHEIBEN LINE BEIGE, 150 MM Ø

Article number: 208712

Diamant-Trennscheiben Line Beige; mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 38 HRC, geeignet für: Betonzeugnisse (weich/mittel), Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Mauerstein, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (hart), Sandstein (hart), Klinker (mittelhart), Gussrohr (duktil) Ausführung: 10 mm; Segment Länge: 31,5 mm; Anzahl: 12; Ø- 150 mm; VE: 1

|             |         |
|-------------|---------|
| Length (mm) | 155 mm  |
| Width (mm)  | 155 mm  |
| Height (mm) | 8 mm    |
| Weight (kg) | 0,25 kg |



| Attribute                     | Value       |
|-------------------------------|-------------|
| Anwendung                     | trennen     |
| Geeignet für Gussrohre        | Yes         |
| Geeignet für Kunststoff       | No          |
| Form                          | flach       |
| Stärke                        | - mm        |
| Geeignet für Keramik          | Yes         |
| Geeignet für Beton            | Yes         |
| Geeignet für Holz             | No          |
| Geeignet für Nassbetrieb      | Yes         |
| Topfscheibe                   | No          |
| Geeignet für Metall           | No          |
| Geeignet für Naturstein       | Yes         |
| Geeignet für Asphalt          | Yes         |
| Geeignet für Schamotte        | No          |
| Geeignet für Backstein        | Yes         |
| Geeignet für Waschbeton       | Yes         |
| Geeignet für Dachziegel       | Yes         |
| Diamantscheibe                | Yes         |
| Geeignet für Beton/Betonstein | Yes         |
| Geeignet für bewehrten Beton  | No          |
| Geeignet für Hartgestein      | Yes         |
| Geeignet für Kalksandstein    | Yes         |
| Max. Drehzahl                 | 13300 1/min |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Bohrungsdurchmesser             | 22.23 mm |
| Scheibendurchmesser             | 150 mm   |
| X-Lock Aufnahme                 | No       |
| Lamellenscheibe                 | No       |
| Geeignet für trockene Anwendung | Yes      |
| Geeignet für Porenbeton         | Yes      |
| Anzahl der Segmente             | 12       |
| Segmentierung                   | sonstige |
| Segmenthöhe                     | 10 mm    |
| Segmentbreite                   | 31.5 mm  |
| Werkstoff Grundteller           | sonstige |

GTIN: 4021104087120

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de